

**Holz**

Douglas Fir, lat. *Pseudotsuga Menziesii* (Oregon Pine)

**Verleimung**

Koch- und wasserfest

**Technische Daten**

SVL-Schichtfurnier (ca. 2 mm) auf Douglas-Fir-Sperrholzträger, 2-fach Acryl-Lack versiegelt

**Verwendung**

Vollflächig verklebter Dielenboden mit UV-gehärteter Oberfläche für hohe Beanspruchung

**Abmessungen (lagermäßig)**

12 x 185 x 2440 mm

**Installation**

Vollflächig verklebt

**Ökologie**

SVL-Douglas Fir wird aus Schwachholz aus nachhaltig bewirtschafteten und aufgeforsteten Wäldern hergestellt; es wird kein Starkholz (sog. Erstwuchs) aus Urwäldern verwendet.

Leime entsprechen mind. der Emissionsklasse E1, entsprechende Gasanalysen haben darüber hinaus Werte ergeben, die sogar wesentlich schärferen Emissionsbestimmungen (z. B. für Kalifornien/USA) entsprechen.

**Wood**

*Douglas Fir, lat. Pseudotsuga Menziesii (Oregon Pine)*

**Lamination**

*D3/D4 for interior purposes*

**Available Sizes**

*12 x 185 x 2440 mm*

**Finish**

*2-ply uv-cured acrylic laquer*

**Processing**

*With regular woodworking tools*

**Eco-Facts**

*SVL-Douglas Fir is produced from replanted sustainable forestation using small logs of 60–80 years of age.*

*Glues and adhesives used are well within EU emission limits and are considerably below the strictest limits worldwide.*